

## Wöhler DP 600 - měření těsnosti kouřovodů

### WÖHLER DP 600 – měření těsnosti kouřovodů

- přístroj na měření těsnosti, se kterým lze provádět měření na všech typech kouřovodů:

1. přetlakové kouřovody - zkušební tlak 200 Pa
2. vysokopřetlakové kouřovody - zkušební tlak 5000 Pa
3. podtlakové kouřovody - zkušební tlak 40 Pa

#### Přednosti:

- pro všechny druhy kouřovodů typu P1, H1, N1 a N2,
- brilantní barevný displej s jednoduchým ovládáním (pomocí 4 tlačítek),
- nastavitelný objemový průtok až do 200 m<sup>3</sup>/h,
- rozšířený rozsah měřeného jemného tlaku až ± 7.000 Pa,
- integrovaná paměť až pro 100 měření,
- USB zdířka pro připojení k PC pomocí kabelu,
- infračervené rozhraní pro tisk na termotiskárně,
- přednastavené třídy těsnosti pro systémy dle EN 1443 N,P a H,
- 4 Pa – test bez dalšího tlakoměru.7

#### Technická data:

Tlak  
Rozsah: ± 7.000 Pa:  
Rozlišení: 0,1 Pa pro 0,0 – 900,0 Pa  
1 Pa od 900 Pa  
Přesnost: ± 0,5, ± 2,5% n.h.

Objemový proud bez adaptéru  
Rozsah: 0,0...200,0 Nm<sup>3</sup>/h  
Rozlišení: 0,1 Nm<sup>3</sup>/h  
Přesnost: ± 2,5 Nm<sup>3</sup>/h, ± 5% n.h.

Objemový proud s adaptérem 3,0  
Rozsah: 0,00...10,0 Nm<sup>3</sup>/h  
Rozlišení: 0,01 Nm<sup>3</sup>/h  
Přesnost: ± 0,05 Nm<sup>3</sup>/h, ± 5% n.h.

Objemový proud s adaptérem 0,3  
Rozsah: 0,10...18,0 NL/min  
Rozlišení: 0,01 NL/min  
Přesnost: ± 0,05 NL/min, ± 5% n.h.

Napájení: 110 - 230 V, 50 - 60 Hz  
Rozměry: 33 x 36 x 15 cm  
Hmotnost: 9,2 kg



### WÖHLER DP 600 - měření těsnosti kouřovodů

přístroj DP 600 se síťovým kabelem a adapterem pro měření na všech typech kouřovodů, bez ucpávek  
obj.č. 2600 62.160,- Kč

## Wöhler DP 600 - měření těsnosti kouřovodů - příslušenství



**Sada ucpávek typ „P + H“ - WÖHLER DP 600** pro měření 200 + 5.000 Pa  
souprava hadic, ucpávky bez a s dvojitým vedením 50 -150 mm a balónek k jejich nafouknutí.  
obj.č. 2601 8.050,- Kč

**Sada ucpávek typ „N“ - WÖHLER DP 600** pro měření 20 + 40 Pa  
sonda WÖHLER DP 600 / DP 23 s prodlužovací trubkou, objímka, tlaková hadice 4 m,  
prodlužování tlaková hadice 4 m a různé pěnové ucpávky.  
obj.č. 2602 10.750,- Kč

**Ucpávka pěnová kulatá s dírou** Ø 110 – 150 mm (G625)  
obj.č. 3843 290,- Kč



**Prodlužování hadice 3,75 m** Ø 50 m  
obj.č. 50676 2.870,- Kč

**Kapilárová hadička** pro 4 Pa – test  
kapilárová hadička 3 m, hadičkový konektor a silikonová hadička  
obj.č. 2604 760,- Kč



**Náhradní kapilárová hadička 3 m** - 3,0 x 1,0 mm, transparentní  
obj.č. 4516 365,- Kč



**Plynová spojka DP 600** sloužící jako přechodka pro hadicový systém DP 23  
obj.č. 22495 340,- Kč



**Termotiskárna WÖHLER TD 600** s roličkou termopapíru a 4x baterie  
obj.č. 4130 6.730,- Kč



**Termopapír pro termotiskárnu TD 600**, šířka 57 mm, 10 roliček  
obj.č. 4145 400,- Kč



**WÖHLER software PC** pro DC 4xx / DP 600 (pouze DE nebo IT)  
obj.č. 997 1.350,- Kč

